

1. 기초 차량 제원

형식명	DN24VL21A
엔진형식	D11
차량중량(kg)	10,270
최고출력(ps/rpm)	460 / 1,800
기통수/총배기량(cc)	6 / 10,837
타이어 규격	전 : 385/65 R 22.5(S) 후 : 12 R 22.5(D)
구동방식	8 × 4
변속기 종류, 단수	자동, 12/4
승차정원(명)	2 + 0 = 2
전장 × 전폭 × 전고(mm)	10,855 × 2,495 × 2,830
연료 종류/용량(ℓ)	경유 / 330

2. 장비 제원

형식명		DB240
전장 × 전폭 × 전고(mm)		12,185×2,495×3,950
총 중량(kg)		32,420
탑승 플랫폼 정격 하중	최대 인줄 시 하중 max.	300kg(끝단 100kg)
	최대 인입 시 하중 max.	600kg
작업 범위	수평(탑승 플랫폼 우측 끝~좌측 끝)	24M
	수직(수직범 높이)	9.4M
회전 범위	턴테이블	0° ~ 90°
	탑승 플랫폼	0° ~ 180°
보도 폭의 최대 넘김 거리 (안전거리)		2.1~3.1M (1.8~2.8M)
방음벽의 최대 넘김 거리 (안전거리)		2.0~4.5M (2.0~4.0M)
유압오일 종류/용량(ℓ)		IGS VG46 / 230 ※단, 유압 실린더 등에 충전되는 양을 고려하면 최초 충전 시 약 400~500ℓ 가 소요됩니다.

